

Technische datasheet Backlit Jazz

De Backlit Jazz PT-6101 is een 180 g/m² polyester backlit. Dit textiel is ideaal voor het gebruik in lichtbakken.

Toepassing

- Geschikt voor UV & Latex
- Ideaal voor het gebruik in lichtbakken

Eigenschappen

- Goede printkwaliteit
- Goede lichtverdeling
- B1 gecertificeerd

Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde	Testmethode
Materiaal	100% Polyester	DIN600001,ASTM-D7641
Gewicht	180 g/m ² 5.2 oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286-2,ASTM-D751
Weef methode	Geweven	
Garen Dtex	300x300 denier	DIN EN ISO 2060,ASTM-D1907
Transmissie factor	(48+/-2)%	ANSI PH2.19 ISO5/2
FR	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1,NFPA 701 TEST 1
Breedte	Tot 5 meter	DIN EN ISO 3759 ASTM-D751-2006

Applicatie instructie

Kenmerk	Waarde
Fixatietemperatuur	190-210C°,1-2 min
Vergelingstemperatuur	≥ 210C°
Inkt	UV & Latex
Applicatie	Geschikt voor lichtbakken, displaysystemen, exposities

Opmerkingen: Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.